Techim

15, rue du Gal Leclerc – 78000 Versailles - France

Tel : +33.1.39.50.03.57
E-mail : techim@techim.fr
Web : www.techim.fr

CARACTERISTIQUES DES GARNISSAGES TECHIM
TECHIM RANDOM PACKINGS CHARACTERISTICS

ROSETTE - TELLERETTE



DIMENSIONS

Type de garnissage Packing Type	Dimension Dia Ext. (mm)	Hauteur des Boucles Loop Height (mm)	Nombre de pièces Piece Count /m^3	Taux de Vide Void Ratio %	Surface Spécifique Surface Area m^2/m^3	Facteur de garnissage Packing Factor (m^{-1})
# 1	46	19	32300	87	180	118
# 2 Type-R	70	25	9700	93	110	58
# 2 Type-K	82	32	5800	95	92	36
# 3 Type-R	95	38	3600	90	94	52

MATERIAUX DE CONSTRUCTION USUELS / USUAL MATERIALS

Propriété / Property	P/E			P/P			PVC		
Température Max. d'utilisation Max. Operating Temperarature	82°C			93°C			54°C		
Rosette #	1	2R	3R	1	2R	3R	1	2R	3R
Densité / Density kg/m^3	110	68	99	104	65	88	160	100	135

PTRS-GS-001-007 -09/18